

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**

**DreamStation**

**Auto CPAP**

# Diseñado pensando en los pacientes y facilitar la adaptación a la terapia APAP

## Características Auto CPAP DreamStation

- Detección avanzada de eventos\*
- Auto - Algoritmo validado clínicamente ( responde a eventos obstructivos: AO, H, RE, FL, VS.)
- Algoritmo de búsqueda pro-activo
- CPAP-Check
- Auto-Trial
- Opti-Start
- **Nuevo** - EZ-Start
- **Nuevo** - Rampa Smart (0-45 min)
- A-Flex
- **Nuevo** - Performance Check
- Encore: Sistema de gestión de paciente: informes de cumplimiento y de datos, informes de curvas
- **Nuevo** - Múltiples soluciones remotas de monitorización: Modems 3G, Bluetooth® y Wifi
- Memoria interna
- Módulo de oximetría (opcional)

## Humidificación

- Humidificación activa – controlada por las condiciones climáticas de la habitación
- Capacidad de pre-calentamiento
- Tubo calentador (opcional)

## Beneficios Auto CPAP DreamStation

- **EZ-Start's** automático, ajustes personalizados de la presión de CPAP. Diseñado para ayudar al paciente a acomodarse gradualmente al nivel de terapia prescrito.
- **Feedback de utilización diaria**, pantalla con la duración y progreso del sueño, diseñado para motivar a los pacientes en los primeros días de la terapia.
- **Performance Check**, simplifica la evaluación del equipo en el domicilio permitiendo una fácil resolución remota de los posibles problemas.
- **Conectividad**: DreamStation ofrece más opciones de monitorización remota que cualquier otro CPAP del mercado.

\*Equipos Philips Respironics con detección avanzada de eventos, y registro de los mismos: Vías aéreas abiertas (AO), vías aéreas obstruidas (AO), Hipoapnea (H), respiratory events-related arousal (RERA), limitación de flujo (LF), Ronquido (R), fugas elevadas (FE), respiración periódica (RP).

# Especificaciones Auto CPAP DreamStation

Referencia	Descripción
ESX500S15	Auto CPAP DreamStation con tarjeta SD
ESX500H15	Auto CPAP DreamStation con humidificador con tarjeta SD

## Especificaciones

Modos terapias	Auto, CPAP, CPAP-Check
Funciones de terapia	Auto-Trial, EZ-Start, Opti-Start
Flex	0 a 3
Rango presión	4-20 cm H <sub>2</sub> O
Tiempo Rampa Smart	0 a 45 (5-min aumentos)
Presión de inicio rampa	Ajustable por el paciente
Humidificación	Tubo calentador: fijo, adaptativo, tubo calentador (opcional)
Control equipo	Pantalla color LCD/rueda de control
Control LCD	Sensor de luz del ambiente
Filtros desechables	Reutilizable de polen y ultra-fino
Capacidad de Almacenamiento de datos (mínima)	Pantalla: cumplimiento Media de 1 día, 7-días, 30-días tarjeta SD > 1 año Memoria interna: hasta 6 meses
Compensación Altitud	Automática
Garantía	2 años
Dimensiones	15,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto) (sin humidificador) 29,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto) (con humidificador)
Peso	1,33 kg (sin humidificador), 1,98 kg (con humidificador)
Fuente de alimentación	80W/12V/6,67A
Requerimientos eléctricos	100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.0-1.0 A

## Accesorios

Humidificación	Referencia
Humidificador calentador DreamStation	EUXH
Cámara de agua	1122520

## Tubing

Tubing	Referencia
Tubo calentador (15mm)	HT15
Tubo estándar (15mm)	PR15

## Filtros

Filtros	Referencia
Filtro polen (espuma), reutilizable (1/pack)	1122446
Filtro ultra fino, desechable (1/pack)	1122447
Filtro ultra fino, desechable (2/pack)	1122518
Filtro ultra fino, desechable (6/pack)	1122519

## Accesorios

Accesorios	Referencia
Bolsa DreamStation	1121162
Módulo link DreamStation	1120293
Módulo SpO <sub>2</sub> DreamStation	1121694
Sensor de dedo reutilizable (clip)	936
Sensor de dedo oximetría, Adulto, Flexible	953
Flexiwrap, cinta sensor, Adulto (25/pack)	954A
Sensor de dedo reutilizable (suave), mediano	1062050
Sensor de dedo reutilizable (suave), pequeño	1062051
80W fuente de alimentación DreamStation	1118499

## Conectividad

Conectividad	Referencia
Modem celular/SpO <sub>2</sub> DreamStation	100621C
Modem Wifi/SpO <sub>2</sub> DreamStation	100721W

