

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamStation

CPAP Pro



Diseñado pensando en nuestros pacientes para facilitar la adaptación a la Terapia CPAP

Características CPAP Pro DreamStation

- Detección avanzada de eventos*
- Modos de Terapia: CPAP, CPAP-Check
- **Nuevo** - EZ-Start
- **Nuevo** - Smart Ramp (0-45 min)
- **C-Flex**
- **Nuevo** - Performance Check
- **Software Encore** para gestión de los pacientes; informes de datos y cumplimiento, informes de curvas
- **Nuevo** - Varias soluciones de monitorización remota: Modems 3G, Bluetooth® y WiFi
- Memoria interna
- Módulo de Oximetría (opcional)

Humidificación

- Humidificación activa – controlada por las condiciones climáticas de la habitación
- Capacidad de pre-calentamiento
- Tubo calentador opcional

Beneficios del CPAP Pro Dream Station

- **EZ-Start's** automático, ajustes personalizados de la presión de CPAP. Diseñado para ayudar al paciente a acomodarse gradualmente al nivel de terapia prescrito.
- **Feedback de utilización diaria**, pantalla con la duración y progreso del sueño, diseñado para motivar a los pacientes en los primeros días de la terapia.
- **Performance Check**, simplifica la evaluación del equipo en el domicilio permitiendo una fácil resolución remota de los posibles problemas.

*Equipos Philips Respironics con detección avanzada de eventos, y registro de los mismos: Vías aéreas abiertas (AC), vías aéreas obstruidas (AO), Hipoapnea (H), respiratory events-related arousal (RERA), limitación de flujo (LF), Ronquido (R), fugas elevadas (FE), respiración periódica (RP).

Características CPAP Pro DreamStation

Referencia	Descripción
ESX400S15	CPAP Pro DreamStation con tarjeta SD
ESX400H15	CPAP Pro DreamStation con humidificador y tarjeta SD

Especificaciones

Modos de terapia	CPAP, CPAP-Check
Funciones	EZ-Start
Flex	0 a 3
Intervalo de presión	4-20 cm H ₂ O
Tiempo Smart Ramp	0 a 45 min (5-min aumentos)
Presión de inicio de rampa	Ajustable por el paciente
Humidificación	Humidificador calentador: fijo, adaptativo, tubo calentador (opcional)
Control equipo	Pantalla a color LCD/Rueda de control
Selección LCD	Sensor de luz ambiente
Filtros	Reutilizable de polen y ultra-fino
Almacenamiento de datos	Pantalla: cumplimiento
Capacidad (min)	Media de 1 día; 7-días, 30-días tarjeta SD > 1 año Memoria interna: hasta 6 meses
Compensación Altitud	Automática
Garantía	2 años
Dimensiones	15,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto) (sin humidificador) 29,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto)
Peso	1,33 kg (s), 1,98 kg (con humidificador)
Transformador	80W/12V/6,67A
Requerimientos eléctricos	100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A

Accesorios

Humidificación	Referencia
DreamStation Humidificador calentador	EUXH
Cámara de agua	1122520

Tubo	Referencia
Tubo calentador (15mm)	HT15
Tubo estandar (15mm)	PR15

Filtros	Referencia
Filtro polen (espuma), reutilizable (1/pack)	1122446
Filtro ultra fino, desechable (1/pack)	1122447
Filtro ultra fino, desechable (2/pack)	1122518
Filtro ultra fino, desechable (6/pack)	1122519

Accesorios	Referencia
Bolsa DreamStation	1121162
Módulo link DreamStation	1120293
Módulo SpO ₂ DreamStation	1121694
Sensor de dedo reutilizable (clip)	936
Sensor de dedo oximetría, Adulto, Flex	953
Flexiwrap, cinta sensor, Adult (25/pack)	954A
Sensor de dedo reutilizable (suave), mediano	1062050
Sensor de dedo reutilizable (suave), pequeño	1062051
DreamStation Fuente de alimentación 80W	1118499

Conectividad	Referencia
Modem celular/SpO ₂ DreamStation	100621C
Modem Wifi/SpO ₂ DreamStation	100721W

